

# D 60 life TOP

Die Kernsockelleiste für Designbeläge



Die Kernsockelleisten von Döllken Weimar sind einzigartig. Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Die Döllken Kernsockelleisten sind besonders umweltfreundlich und verfügen über unterschiedliche Zertifizierungen. Besonders praktisch und zeitsparend: Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen professionell zu verarbeiten.


Die D 60 life TOP  
zeichnet sich aus durch:

- dezente flexible Lippen zum Boden
- dekorgleiche Fortführung des Bodenbelages
- interessante optische Wirkung
- große Flexibilität der Sockelleiste
- mit der Stanze fugenlose Außen- und passgenaue Innenecken



# D 60 life Top

Die Kernsockelleisten für Designbeläge



D 60: 1 VE = 20 x 5,15 m

## Material

- HDF- Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE mit flexiblen Lippen Bodenlippen
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags

## Zubehör

1 VE = 10 Stk., lieferbar in 6 Farben



Endkappe  
links/rechts



Anpresseinsätze  
1 VE = 1 Satz

Farben: weiß, hellbeige, silbergrau, edelstahl, schokoladenbraun, schwarz

## Werkzeuge

- Universalstanze Typ 1000
- Messschablone
- Kantenschneider (Sockelleisten-  
schere)

## Verarbeitungsempfehlung



Döllken  
Stanze



Döllken  
Heißschmelz-  
kleber



Klebeband UZIN  
(nur S 60)



Streifen-  
schneider

- auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar mit den Anpresseinsätzen zur Döllken-Stanze

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei Plustoleranzen zu vermeiden sind. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten Montageband Toptac 35 von UZIN oder Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300. PVC und CV-Beläge können mit UZIN Contact 40 eingeklebt werden. Bei Gummi und Linoleum Werkvorschriften beachten. Bodenbelag in max. 51 mm breite Streifen schneiden und dauerhaft einkleben. Verlegeanleitung und Pflegehinweise beachten.

## Farben D 60 life TOP



1001  
schwarz



5012  
weiß



W 072  
schokoladen-  
braun



W073  
braun



W074  
hellbeige



W 075  
cappuccino



W 198  
sand



W199  
silber



W 201  
silbergrau



W 196  
edelstahl

# DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY