

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes

Handelsname: **Döllken Abdeckleiste EL 3,5
zur Hohlkehlleiste für flexible Bodenbeläge**

1.2 Verwendung: **Einfassen flexibler Bodenbeläge zur Hohlkehlleiste**

1.3 Hersteller: **Döllken-Weimar GmbH**
Straße: **Stangenallee 3**
Nat.- Kennz./PLZ/Ort: **D-99428 Nohra**
Telefon: **+49-(0) 36 43 / 41 70-0**
Telefax: **+49-(0) 36 43 / 41 70-330**
E-Mail: **info@doellken-weimar.de**

2. mögliche Gefahren

2.1 Einstufung: (Produkt)

2.1.1 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII
Kein gefährliches Produkt im Sinne der Verordnung

2.1.2 Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Kein gefährliches Produkt im Sinne der Richtlinie

2.2 Kennzeichnungselemente: (Produkt)
entfällt

2.3 sonstige Gefahren:
**bei der Verbrennung entstehende Gase- siehe Abschnitt 5.2.
Ein Inhaltsstoff enthält Calciumacetylacetonat,
kann allergische Reaktionen hervorrufen.**

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: **extrudiertes Profil aus Hart- PVC (U-PVC)**

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen: **entfällt**
nach Hautkontakt: **keine besonderen Maßnahmen erforderlich**
nach Augenkontakt: **keine besonderen Maßnahmen erforderlich**
nach Verschlucken: **keine besonderen Maßnahmen erforderlich**

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
entfällt

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
entfällt

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignet: **Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid CO₂**
Ungeeignet: **Wasservollstrahl**

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

gefährliche Brandgase: **Chlorwasserstoff HCl, Kohlenmonoxid CO,
Kohlendioxid CO₂, Pyrolyseprodukte
Rauchentwicklung bei Verbrennung**

Falls das Produkt im Brand gestanden hat, angrenzende Metallstrukturen und
Wände unverzüglich reinigen, um eine Korrosion zu vermeiden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

**umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden
und undurchlässige Kleidung und Handschuhe tragen.**

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

**Es wird die Beachtung der allgemeinen Regeln des
vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes empfohlen.
Falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Staub- und
Augenschutz tragen.**

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Nicht mit brennbaren Stoffen zusammen lagern.

Trocken lagern und von Zündherde fernhalten.

Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen:

keine Angaben erforderlich

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland:

entfällt

8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte:

entfällt

8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG):

entfällt

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Bei der mechanischen, spanenden Bearbeitung eine Staubabsaugung anlegen.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung:

Augenschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Schutzbrille mit
Seitenschutz tragen

Körperschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Atemschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Staubmaske tragen

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Siehe Abschnitt 6 und 7.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

- Aggregatzustand:

fest

- Farbe:

verschieden

Geruch:

schwach, charakteristisch

Geruchsschwelle:

nicht bestimmt

pH- Wert:

nicht bestimmt

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:

> 75 °C (Erweichung)

Siedepunkt / Siedebereich:

nicht bestimmt

Flammpunkt:

keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit:

keine Daten vorhanden

Entzündbarkeit (fest, gasförmig):

keine Daten vorhanden

obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen:

Aufgrund der Zusammensetzung des Produkts
und der bisherigen Erfahrung mit diesem Produkt ist eine
Gefährdung bei sachgemäßem Umgang und
bestimmungsgemäßer Verwendung nicht zu erwarten.

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dampfdichte:	nicht anwendbar
relative Dichte:	keine Daten vorhanden
Löslichkeit(en):	unlöslich in Wasser (20°C)
Verteilungskoeff. n-Oktanol / Wasser:	nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur:	> 200 °C
Viskosität:	keine Daten vorhanden
explosive Eigenschaften:	nicht explosionsgefährlich
oxidierende Eigenschaften:	bei der thermischen Zersetzung

9.2 Sonstige Angaben

Weitere physikalisch -chemische Daten wurden nicht ermittelt.

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktion bekannt.
- 10.2 Chemische Stabilität:
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.
- 10.4 zu vermeidende Bedingungen:
Dauerhaft höhere Temperaturen als 200°C, zeitabhängig
- 10.5 Unverträgliche Materialien:
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln ist zu vermeiden.
- 10.6 gefährliche Zersetzungsprodukte:
bei der Verbrennung:
Chlorwasserstoff HCl, Kohlenmonoxid CO, Kohlendioxid CO2
Pyrolyseprodukte

11. Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Nach derzeitigen Kenntnissen und bei sachgerechter Anwendung sind bisher keine schädigenden Auswirkungen bekannt geworden.

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität:

Bei sachgerechter Anwendung sind bisher keine
umweltschädigenden Auswirkungen bekannt geworden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

das Produkt ist nicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

keine Daten vorhanden

12.4 Mobilität im Boden:

entfällt

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

keine Daten vorhanden

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

schwach wassergefährdend WGK 1 (VwVwS) / Selbsteinstufung

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Produkt:

bei der Entsorgung örtliche, behördliche Vorschriften beachten

Produktverpackung:

Pappverpackung kann der Altpapierverwertung zugeführt werden.
Folie kann einer Verwertung oder dem Recycling zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: keine Daten vorhanden

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR / RID: kein Gefahrgut

IMDG-Code / ICAO-Ti / IATA-DGR: kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen:

kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe:

keine Daten vorhanden

14.5 Umweltgefahren:

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ja / nein

Marine Pollutant: yes / no

Abdeckprofil
EL 3,5

Überarbeitet am: 21.11.2014

Version: **02**

Gültig ab: 21.11.2014

Ersetzt Version: 10.09.13

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:

siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): **nicht festgelegt**

Schiffstyp (1, 2 oder 3): **nicht festgelegt**

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nach den vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff.
(Inhaltsstoff) Wassergefährdungsklasse 1 Mischungs-WGK
schwach wassergefährdend / Selbsteinstufung

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse sowie Erfahrungen und basieren auf den Angaben unserer Rohstoff-Lieferanten. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung der Zusicherung von Eigenschaften.

Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Änderungen gekennzeichnet mit