

THERMO-Underlay: Improves living comfort – saves on heating costs



Protects the floor –
Improves living comfort!



Funktionalität
Qualität
Gebrauchstauglichkeit



www.tuv.com
ID 000054116

SELITFLEX®

10 mm
THERMO

Parkett- / Laminateunterlage

Wood flooring / laminate underlay

Dicke <i>Thickness</i>	10 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) <i>Punctual conformability</i>	bis zu 4 mm up to 4 mm
Druckfestigkeit (CS) <i>Compressive strength</i>	≥ 25 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) <i>Compressive creep</i>	≥ 5 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₃) <i>Dynamic load</i>	≥ 100.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) <i>Resistance to large ball</i>	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) <i>Water vapour diffusion resistance</i>	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) <i>Thermal resistance</i>	~ 0,32 m²K/W
Trittschallminderung (IS) <i>Impact sound reduction</i>	bis zu 20 dB up to 20 dB
Brandverhalten (RTF) <i>Reaction to fire</i>	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i>	Nein No

CEN/TS 16354



Erfüllt die **Mindestanforderungen**
des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)

Fulfills the **minimum requirements** of the EPLF and the MMFA (group 1)

Ja

Yes

SELITFLEX®

10 mm
THERMO

Parkett- / Laminateunterlage

Wood flooring / laminate underlay

1

Schützt den Fußboden *Protects the floor*




Schutz bei Belastung
und Benutzung

Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen

Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten

Protection against unevenness

TOP FEATURE

2

Erhöht den Wohnkomfort *Improves living comfort*




Reduzierung des
Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls

Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei
fußkalten Böden

Thermal insulation underfoot

TOP FEATURE

3

Genial einfach zu verarbeiten *Ingeniously simple to process*



Leicht zu schneiden!
Simple to cut!

