

Meister Renoviervlies-Kleber

Anwendungsbereich:

Meister Renoviervlies-Kleber eignet sich für die sichere und dauerhafte Verklebung von Renoviervlies – ideal auch für Glasgewebe und schwere Wandbeläge.

Eigenschaften:

- sehr hohe Klebkraft
- extra nassfest
- lösungsmittelfrei
- Auftrag mit der Rolle

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: ca. 9,5 – 10,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Ausgebesserte Stellen, stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.

Verarbeitung:

Den Meister Renoviervlies-Kleber unverdünnt mit einer Rolle gleichmäßig auf die Wand auftragen. Nur so viel Fläche mit Kleber versehen, wie innerhalb der offenen Zeit mit dem Wandbelag beklebt werden kann. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die offene Zeit ca. 15 Minuten.

Die zugeschnittenen Wandbeläge in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Bahnen auf Stoß verkleben. Überstreichbare Wandbeläge können nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers weiterbearbeitet werden.

Verbrauch:

Der Inhalt ist ausreichend für ca. 40 m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

| Artikel-Nr. | EAN | Gebindegröße |
|-------------|---------------|--------------|
| 001704106 | 4007955017547 | 10 kg |

Schlau-Listungsnr. 1022230000



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.