

Meister Roll-Kleister

Hochwertiger, schnell-löslicher Tapetenkleister für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag.

Anwendungsbereich:

Meister Roll-Kleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und geprägten Vliestapeten mit Wandklebetechnik oder für den traditionellen Kleisterauftrag auf die Tapete von schweren Vlies- oder Vinyltapeten.

Eigenschaften:

- mit Methylcellulose, Kunstharz und Klebkraftverstärkern
- für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- gut korrigierbar
- transparent aufrocknend
- kalk- und zementbeständig
- frei von Konservierungsmitteln

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Klebkraftverstärker
 Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³
 pH-Wert: ca. 8

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und k Reidende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Bei durchscheinenden Tapeten und bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist ein Voranstrich mit Meister Tapezier-Grund zu empfehlen.

Verarbeitung:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in die erforderliche Wassermenge (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 5 Minuten noch einmal kräftig durchrühren.

Wandklebetechnik: Für die Verklebung von glatten und geprägten Vliestapeten den Kleister mit einer kurzflorigen Lammfellrolle in der Breite von 1 – 2 Bahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapete direkt in das Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Kleisterauftrag auf die Tapete: Die Tapetenbahnen mit einer Bürste gleichmäßig einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und blasenfrei andrücken.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Hinweise:

Kleister-Rückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kindersicher, kühl und trocken lagern.

Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 14 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN-Nr.:

- 4007955205722 200g Päckchen
- 4007955205739 250g Display

Verwendungszweck:	Ansatz:	Wasser- ser- menge:	Inhalt reicht für:
Auftrag auf die Wand: glatte und geprägte Vliestapeten	1 : 15	3l	15-20 m ² 3-4 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete: Vliestapeten und Vinyltapeten	1 : 20	4l	20-25 m ² 4-5 Euro-Rollen



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.