

Meister Roll-Kleister

Gebrauchsfertiger Roll-Kleister für Vliestapeten

Anwendungsbereich:

Meister Roll-Kleister ist hervorragend geeignet für die Verklebung von glatten und geprägten Vliestapeten. Bei dieser Verarbeitungstechnik wird der Klebstoff mit einer geeigneten Rolle auf den Untergrund aufgetragen und der Wandbelag direkt in den aufgetragenen Klebstoff eingelegt. So können formstabile Wandbeläge einfach und sauber in der Wandklebetechnik verklebt werden.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig – direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- Auftrag mit der Rolle direkt an die Wand

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharzdispersion, Methylcellulose, Additive
 Dichte: ca. 1 g/cm³
 pH-Wert: 9,5 – 10,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Meister Tiefgrund Control vorbereiten. Bei durchscheinenden Tapeten und bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist ein Voranstrich mit Meister Tapezier-Grund zu empfehlen.

Verarbeitung:

Wandklebetechnik: Für die Verklebung von glatten und geprägten Vliestapeten den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1-2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapete direkt in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig blasenfrei andrücken.

Kleisterauftrag auf die Tapete: Die Tapetenbahnen mit einer Bürste gleichmäßig einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und blasenfrei andrücken.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Verbrauch:

ca. 200 - 250 ml/m² je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Kleister-Rückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.: 05541 / 7003 – 64.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Angebrochene Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN-Nr.:

4007955214724 5 l Eimer



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.