

Meister Sicherheits-Kleber

Für Renoviervlies, glatte und geprägte Vliestapeten, Glasgewebe und überstreichbare Wandbeläge.

Anwendungsbereich:

Meister Sicherheits-Kleber bietet eine extra hohe Klebkraft für Renoviervlies, glatte und geprägte Vliestapeten, Glasgewebe – kaschiert und unkaschiert, textile Wandbeläge sowie überstreichbare Wandbeläge und Tapeten. Meister Sicherheits-Kleber eignet sich hervorragend für die sichere Verklebung aller Tapetenarten auch auf schwierigen Neuputzflächen.

Eigenschaften:

- für Wandklebetechnik, Bürstenauftrag oder Tapeziergerät
- extra hohe Klebkraft
- sichere Kantenhaftung
- optimale Feuchtfestigkeit für überstreichbare Tapeten und Wandbeläge
- transparent aufrocknend
- kalk- und zementbeständig

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver, Additive
 Schüttgewicht: ca. 0,45 g/cm³
 pH-Wert: 8 – 9

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln.

Verarbeitung:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in die erforderliche Wassermenge (s. Tabelle) einstreuen und nach 2-3 Minuten nochmals umrühren. Nach 15 Minuten noch einmal kräftig durchrühren.

Wandklebetechnik: Bei der Verklebung von dimensionsstabilen Wandbelägen den Sicherheits-Kleber mit einer kurzflorigen Lammfellrolle in der Breite von 1 – 2 Bahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag direkt in das Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Kleisterauftrag auf die Tapete: Den Sicherheits-Kleber mit einer Kleisterbürste oder einem Tapeziergerät auf die Rückseite der Tapetenbahn auftragen. Die Tapetenbahn zusammenlegen und nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftragsart:	Ansatz:	Wassermenge:	Inhalt reicht für:
Tapeziergerät oder Kleisterbürste:	1 : 10	5l	ca. 25 m ²
kurzflorige Lammfellrolle:	1 : 8	4l	ca. 20 m ²

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Hinweise:

Kleister-Rückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kindersicher, kühl und trocken lagern.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.: 05541 / 7003 – 64.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 14 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN-Nr.:

4007955209713 500g Päckchen



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.