

## decotric Holzkitt

Gebrauchsfertiger, naturfarbener Kunstharzkitt für die schnelle Reparatur beschädigter Holzoberflächen.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>decotric Holzkitt</i> eignet sich zum Füllen und Glätten von Rissen, Löchern und ausgebrochenen Kanten auf Holzoberflächen. Anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Deckanstrich auch im Außenbereich.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe und Additive
	Farbe:	beige
	Dichte:	ca. 1,80 g/cm
	pH-Wert:	ca. 8 - 9
	Trockenzeit:	6 - 12 Stunden je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF02
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Verwittertes Holz muß bis zur gesunden Schicht abgetragen werden.	
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten. <i>decotric Holzkitt</i> direkt in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glätten. <i>decotric Holzkitt</i> kann in einem Arbeitsgang bis zu einer Schichtstärke von 5 mm aufgetragen werden. Bei tieferen Löchern kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Auftrag erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung kann <i>decotric Holzkitt</i> mit allen wasserbasierten Farben und Lacken gestrichen werden. Bei Anwendung im Außenbereich muss nach der Durchtrocknung ein witterungsbeständiger Deckanstrich aufgetragen werden.</p> <p>Nicht unter + 5° Celsius Untergrundtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</p>	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern!	
<b>Artikel-Nr.:</b>	138	
<b>Gebindegrößen:</b>	400 g PE-Tube	