

Tapetengrund

für Vliestapeten

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, weiß deckender Voranstrich für alle Tapeten und Wandbeläge. Ideal für durchscheinende Vlies-, Struktur- und Papier-tapeten. In einem Arbeitsgang werden Farbtonunterschiede des Untergrundes beseitigt und gespachtelte Stellen oder Markierungen, die durchschimmern könnten zuverlässig überdeckt. Tape-tengrund reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen griffigen, haftfähigen Untergrund für nachfolgende Kleisterarbeiten.

Eigenschaften:

- ideal für helle und durchscheinende Vliestapeten
- weiß deckend
- reguliert die Saugfähigkeit der Fläche
- schafft einheitlich saugende Untergründe
- verbessert die Haftung der Tapeten durch griffige Oberfläche
- sperrt den Untergrund nicht ab
- lösungsmittelfrei
- abtönbar

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Additive
Farbe:	weiß
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW 20
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:	(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC Inhalt dieses Produktes:	max.: 1 g/l

Untergrundvorbehandlung:

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (Beton, Kalk-, Zement- und Gipsputz u. ä.) sowie für Gipskarton- und andere Trockenbau-platten. Der Untergrund muss trocken, eben, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und lose Teile entfernen. Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln.

Verarbeitung:

Mit Pinsel, Bürste, Roller oder Spritzgerät auftragen (Spritzdüse muss für 0,2 mm Korngröße geeignet sein). Vor weiteren Arbeiten die Fläche vollständig durchtrocknen lassen (ca. 6 – 8 Stunden Trockenzeit).

Abtönen:

Tapetengrund kann bei Bedarf mit max. 15% Voll- und Abtönfarbe abgetönt werden.

Folgearbeiten:

Mit Tapetengrund gestrichene Flächen dürfen nicht großflächig mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen überspachtelt werden. Bei Bedarf ist hierfür ein Dispersions-Fertigspachtel erforderlich.

Verbrauch:

ca. 100 - 200 ml/m² je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.: 05541 / 7003 – 64.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Angebrochene Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 01 12 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN-Nr.:

4007955189725 5 l Eimer



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.