

Technisches Merkblatt

MEISTER Lackspray glänzend (farblos/Klarlack)



Datum: 19.09.2018

Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml: 1 Artikel/ Farbton
- 940 754 farblos/Klarlack

MEISTER Lackspray glänzend ist ein schnell trocknender Qualitäts-Sprühlack, der als farbloser Klarlack eingesetzt wird.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Glas, lackierbare Kunststoffe, Stein, Keramik, Karton/Papier, Beton etc.

Produktvorteile:

- Schnelltrocknend
- Für innen und außen
- Strapazierfähig
- Sehr guter Verlauf
- Dauerhafte Schutz
- Langfristige Versiegelung
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Licht- und Wetterbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 30 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1-2 m² bei einmaligem Anstrich. Abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen. Vor der Decklackierung evtl. Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Als farbloser Klarlack zur Versiegelung der mit MEISTER Lackspray Buntlacken vorgenommenen Lackierungen, oder als farbloser Decklack einsetzbar.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe auf Verträglichkeit prüfen.
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes, Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten. So vermeiden Sie Überbeschichtungen.

