

Technisches Merkblatt

MEISTER Rallye-Lackspray Felgensilber



Datum: 19.09.2018

Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml

940 751 Felgensilber

MEISTER Rallye-Lackspray Felgensilber ist ein schnelltrocknender Qualitäts-Sprühlack. Speziell zur Lackierung von Felgen.

Anwendung:

- Rostschützendes Lackspray mit dauerhafter Farbintensität
- Für Metall, Holz und lackierbare Kunststoffe
- Besonders zur Erneuerung der Felgenlackierung
- Bietet einen dauerhaften Schutz vor Steinschlag, Streusalz und ähnlichen Einflüssen

Produktvorteile:

- Schnelltrocknend
- Für innen und außen
- Abriebfest
- Hohe Oberflächenhärte
- Sehr guter Verlauf
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Licht- und Wetterbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 30 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Montagefest: ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1-2 m² bei einmaligem Anstrich. Abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen.
- Empfehlung: Vor der Lackierung mit dem MEISTER Grundierspray (Art.Nr. 940 752) grundieren. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes, Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten. So vermeiden Sie Überbeschichtungen.