

Orruzell

Fein-Makulatur 7010

Helles Pulver auf Basis Fichtenholzmehl
Mit Stärke und feinen Füllstoffen
Vorleimen, Egalisieren und Glätten von Putz
Zum Streichen, Rollen und Spritzen
Für innen

Inhalt:

Helles Pulver, bestehend aus weichen Füllstoffen aus Fichtenholzmehl, Stärke und verschiedenen Zuschlagstoffen.

Verwendung:

Im Innenbereich: Vorleimen, Egalisieren, Glätten und Ausgleichen von verputzten Flächen. Zum Basteln und Modellieren.

Eigenschaften:

Grundierung für nachfolgende Tapezierarbeiten. Man erhält einen gleichmäßig saugenden Untergrund. Auf rauem Putz kann Orruzell-Feinmakulatur auch von einem weniger geübten Anwender sehr leicht mit einer Glättkelle aufgetragen werden.

Anrühren:

Die gewünschte Wassermenge (siehe Tabelle) in ein sauberes Gefäß geben und 1 kg Orruzell 7010 Fein-Makulatur zügig unterrühren. Noch 1 Minute weiterrühren und 25 Minuten reifen lassen. Danach nochmals kräftig durchschlagen.

Untergrund:

Die Untergründe müssen sauber, fest und griffig sein. Schmutz und Staub sind zu entfernen. Gegebenenfalls mit Tiefgrund grundieren und verfestigen. Löcher mit Orruzell Füllspachtel schließen..

Verarbeitung:

Zum Streichen die Makulatur mit einer kurzhaarigen Deckenbürste auf den Untergrund auftragen. Zum Spachteln mit einer Glättkelle. Die Spachtelschicht lässt sich nach Trocknung sehr gut schleifen. Orruzell 7010 kann auch mit handelsüblichen Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden.

Verbrauch:

1 kg Pulver reicht für bis zu 20 qm.

Lagerung:

Trocken, Lagerstabilität 1 Jahr

Gebinde:

1 kg, 5 kg, 15 kg

01.07.2017

Untergrund	Ansatz	auf 1 kg Pulver
Glatte Untergründe	1 : 8	8 l Wasser
Normale Untergründe	1 : 6	6 l Wasser
Raue Untergründe zum Spachteln	1 : 3	3 l Wasser