

® Glutoclean

Feinsteinzeug Imprägnierung

Beschreibung

Schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug. Für innen und außen. Auch als Fugenschutz verwendbar.

Wirkung

Imprägniert Oberflächen dauerhaft und schützt unsichtbar vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Die behandelte Fläche ist einfach zu reinigen und vor Wiederanschmutzung z. B. durch Öl, Fett und Wasserflecken geschützt.

Einsatzbereich

Für alle Oberflächen aus poliertem, mattem, geschliffenem und strukturiertem Feinsteinzeug oder Steinzeug im Innen- und Außenbereich. Zur Behandlung von Tischen, Wänden, Böden und Arbeitsplatten. Auch für poröse Flächen wie z. B. Zementfugen anwendbar.

Anwendung

Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Die Oberfläche muss zuvor gereinigt werden. Imprägnierung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn, aber deckend auftragen. Die Wirksamkeit kann durch einen weiteren Nass-in-Nass-Auftrag erhöht werden. Dabei nicht mehr von der Imprägnierung auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nach dem Auftragen 50 Minuten einwirken lassen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem saugfähigen, trockenen Tuch aufnehmen. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Ange-trocknete Rückstände können mit einem Tuch entfernt werden, das zuvor in Imprägnierung getränkt wurde. Die anschließende Trockenzeit beträgt 3-4 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase nicht betreten werden und nicht feucht behandelt werden. Die vollständige Wirkung ist nach 24 Stunden gegeben.

Hinweis

Bei der Behandlung von größeren Flächen immer in kleinen Teilabschnitten arbeiten. Lösemittlempfindliche Oberflächen oder Glas vor der Anwendung schützen und abdecken.

Bei der Verwendung als Fugenschutz nur auf saubere, fleckfreie, trockene und durchgehärtete Fugen auftragen, damit die Imprägnierung gleichmäßig wirken kann und keine Farbveränderung entstehen.

Verbrauch/Reichweite

- Ausreichend für 40 – 60 m²

Sicherheitshinweise

- Gesundheitsschädlich
- Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Verpackungseinheit: 1000 ml-Blechflasche (4 Stück im Karton)



Technische Daten

- Dichte: 0,78 – 0,80 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild
- Flammpunkt: +60 °C
- UN = 3295

Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491

Bestell-Nr. 390 353

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.