



Dulux Bootslack lösemittelbasiert

Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holz und Holzbauteile.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holz und Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Der Bootsack darf nur im Überwasserbereich, nur auf maßhaltigen Hölzern und nur auf Flächen, die keinen permanenten Wasserkontakt haben, verwendet werden. Als Klarlack verwendet, bietet er keinen UV-Schutz gegen Holzverfärbung, Holzvergilbung und Holzvergrauung! Dieser Schutz ist im Außenbereich nur bei farbig lackierten oder lasierten, maßhaltigen Flächen gegeben, der Bootsack kann dann als strapazierfähiger Überzugslack eingesetzt werden.</p> <p>Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung nicht mit lösemittelbasierten Beschichtungsstoffen bearbeiten. Für diese Anwendungsbereiche entsprechende wasserbasierte Produkte verwenden.</p>
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Alkydharz, Phenolharz, Wasser, Aliphaten, Aromaten, Glykolether, Additive.
Eigenschaften	Hoch strapazierfähig. Glänzend. Glanzstabil. Blockfest. Hoher Schutz vor Feuchtigkeit. Salz- und seewasserbeständig. Guter Verlauf. Leichte Verarbeitung. Streichfertig eingestellt.
Farbton	Farblos/Transparent.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Glänzend.
Dichte/20°C	Ca. 0,9 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	375 ml für ca. 5 m ² bei einmaligem Anstrich. 750 ml für ca. 10 m ² bei einmaligem Anstrich.
Trockenzeit	Griffest nach ca. 4 Std., je nach Temperatur. Überstreichbar nach ca. 18 Std., je nach Temperatur. Voll belastbar nach ca. 7 Tagen.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
--------------------------	-----------------------

Verdünnen	Dulux Bootsack lösemittelbasiert ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																				
Anstrichaufbau	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und rostfrei sein.</p> <p>Lack vor Gebrauch gut umrühren.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holz (innen)</td> <td>anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> </tr> <tr> <td>Holz (außen)</td> <td>anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen, lackieren oder lasieren (als UV-Schutz!)</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> </tr> <tr> <td>als Überzugslack auf farbig lackierten oder lasierten Flächen (innen und außen)</td> <td>anschleifen, bei Altanstrichen säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> <td>1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Holz (innen)	anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	Holz (außen)	anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen, lackieren oder lasieren (als UV-Schutz!)	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	als Überzugslack auf farbig lackierten oder lasierten Flächen (innen und außen)	anschleifen, bei Altanstrichen säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Holz (innen)	anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert																	
Holz (außen)	anschleifen, säubern, harzige und fettige Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen, lackieren oder lasieren (als UV-Schutz!)	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert																	
als Überzugslack auf farbig lackierten oder lasierten Flächen (innen und außen)	anschleifen, bei Altanstrichen säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert	1x Dulux Bootsack lösemittelbasiert																	
Nachbehandlung	Dulux Bootsack lösemittelbasiert kann mit allen handelsüblichen Lacken überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Testbenzin. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 390 g/l VOC.																				
Produktcode	M-PL 02.																				
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p>																				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com